Progetto per la costruzione di una palestra scolastica a servizio del Polivalente di Stigliano in c.da Salice -

Fornitura e montaggio arredi sportivi, spogliatoi e tribuna

n. ordine	DESCRIZIONE	u.m.	quantità	prezzo	importo
	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE SOTTOELENCATE ARREDI/ATTREZZATURE SPORTIVE				
1	Armedietto spogliatoio a 3 posti di lamiera verniciata. Struttura monoblocco con dimensioni cm 103x35x180. Porte con nervatura interna di rinforzo, feritoie di areazione, portacartellino per nome e sistema di chiusura a chiave. Vani interni dotati di pianetto con sottostante asta portagrucce e ganci laterali, anello porta ombrelli e vaschetta raccogli gocce.	cad	6		
2	Armedietto spogliatoio a 3 posti di lamiera verniciata. Struttura monoblocco con dimensioni cm 103x35x180. Porte con nervatura interna di rinforzo, feritoie di areazione, portacartellino per nome e sistema di chiusura a chiave. Vani interni dotati di pianetto con sottostante asta portagrucce e ganci laterali, anello porta ombrelli e vaschetta raccogli gocce.	cad	1		
3	Spalliera svedese a 2 campate	coppia	1		
4	Palco di salita da fissare a parete mediante tasselli.	cad	1		
5	Quadro svedese oscillante a 16 fori (4×4).	cad	1		
6	Pallone basket in gomma-nylon	cad	2		
7	Pallone pallavolo in pelle sintetica da allenamento	cad	2		
8	Pallone calcetto in pelle sintetica da allenamento	cad	2		
9	Impianto pallacanestro "hidroplay official" oleodinamico a pompa manuale, dotato di n. 2 tabelloni in cristallo da mm 12 e 2 canestri reclinabili. possibilita' gioco basket e minibasket, trasporto a mezzo di sistema incorporato automatico. zavorra compresa. sbalzo cm 330. struttura in profilo di acciaio verniciato, cerniere e snodi montati su cuscinetti a sfera orientabili o bronzine. doppia regolazione del tabellone in altezza e perpendicolarita'. Movimento di posizionamento gioco/riposo ottenuto mediante centralina oleodinamica a pompa manuale con asta di comando asportabile. regolatore di flusso incorporato per aumenta re o diminuire la velocita' di innalzamento e abbassamento del tabellone. valvola di non ritorno montata sul cilindro che ne blocca la corsa al punto desiderato e assicura l'immobilita' dell'altezza del tabellone, anche in caso di rottura dei tubi conduttori di fluido. il tabellone rimane verticale anche per altezza gioco minibasket cm. 260. lo spostamento del traliccio completo avviene mediante 2 ruote fisse e 2 piroettanti, incorporate nella carenatura dell'impianto (che si alzano ed abbassano automaticamente con l'alzarsi ed abbassarsi dell'impianto. Protezione totale di mate riale espanso rivestito in skay, lavabile, spessore cm 10. zavorra e pulsantiera comandi incorporate. protezione sotto canestro in materiale espanso. Peso di un singolo traliccio circa kg 850; spazio utile per il posizionamento cm 425; dotato di piastre per ancoraggio posteriore a pavimento. dimensioni a traliccio chiuso cm 410x185x170 h	cad	1		

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA

Progetto per la costruzione di una palestra scolastica a servizio del Polivalente di Stigliano in c.da Salice -

Fornitura e montaggio arredi sportivi, spogliatoi e tribuna

n. ordine	DESCRIZIONE	u.m.	quantità	prezzo	importo
10	Impianto pallavolo monotubolare in alluminio verniciato. Palo in alluminio a sezione ovale di mm 120x100 con rinforzi interni anti flessione e sistema interno scorrevole di regolazione dell'altezza della rete con bloccaggio a volantino. Completo di dispositivo tendirete integrato in uno dei due pali costituenti l'impianto. Comprese bussole da cementare e tappi copri bussola in alluminio.	cad	1		
11	Coppia di protezioni per impianto pallavolo, realizzate in gomma espansa revestita di tessuto sintetico colorato e lavabile. Applicabili e facilmente rimovibili mediante bandelle in velcro.	cad	1		
12	Rete pallavolo da competizione in polietilene diametro 3,5 mm con nodo, completa di nastri in pvc superiore da mm 70 e inferiore da mm 50, tashe porta antenne e antenne.	cad	1		
13	Panchina spogliatoio semplice da mt 2. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm 40 con sottostante ripiano porta scarpe. Sedile a listoni di legno massiccio verniciato sezione mm 100×21. Punti di appoggio gommati. Dimensioni complessive cm 200x35x45.	cad	4		
14	Panchina spogliatoio da mt 1,0 completa di schienale, attaccapanni e tettuccio. Dimensioni cm 100x40x185.	cad	2		
15	Panchina spogliatoio da mt 2,0 completa di schienale, attaccapanni e tettuccio. Dimensioni cm 200x40x185.	cad	2		
16	Protezioni punti singolari per impianti sportivi realizzate in gomma espansa rivestita di tessuto sintetico colorato e lavabile. Applicabili e facilmente rimovibili mediante bandelle	cad	10		
17	Panchine da installare ai margini del campo da 5 posti	cad	2		
18	Tavolo tennis pieghevole e mobile su ruote. Piano di gioco in resina melaminica con spessore mm 4 su telaio di sostegno e rinforzo in acciaio verniciato con altezza mm 36 ; struttura di sostegno in tubolare di acciaio verniciato, diametro mm 25; 4 ruote doppie per	cad	1		
19	Racchetta per tennis tavolo con struttura di legno e rivestimento in gomma liscia su ambo i lati.	cad	8		
20	Confezione di 6 palline per tennis tavolo bianche o gialle	cad	4		
21	Lettino visita mdica con portarotolo	cad	1		
22	Scrivania a 3 cassetti con chiusura a chiave, struttura di metallo verniciato e piano di nobilitato bilaminato.	cad	1		
	Sedia imbottita con struttura metallica cromata, ignifuga.	cad	2		
23	Armadio con anta a battente, 4 ripiani, pareti in vetro temperato e chiusura a chiave.	cad	1		
24	Armadio porta attrezzi di lamiera verniciata ad ante battenti con vano interno porta valori, dimensioni cm100X45X200.	cad	2		
25	Gabbia porta palloni in acciaio zincato mobile su ruote.	cad	1		
26	Tabellone elettronico multisport FS110, dimensioni cm 200x120, trasmissione via radio	cad	1		
27	Console di comando 700, multisport con display touchscreen per gestione tabelloni elettronici FC e FS. Completa di trasmettitore radio	cad	1		

PROVINCIA DI MATERA - AREA TECNICA

Progetto per la costruzione di una palestra scolastica a servizio del Polivalente di Stigliano in c.da Salice -

Fornitura e montaggio arredi sportivi, spogliatoi e tribuna

n. ordine	DESCRIZIONE	u.m.	quantità	prezzo	importo
28	Protezione paraspigoli in polietilene espanso ignifugo, spessore mm 10, larghezza cm 5+5, altezza cm 200.	10	1		
29	Trasporto e Montaggio di tutte le attrezzature	corpo	1		
	TOTALE IMPORTO				€ 0,00

PROVINCIA DI MATERA - AREA TECNICA

30) Fornitura di una tribuna prefabbricata classe G2M5/0 avente le seguenti caratteristiche:

Lunghezza max 29,00 m, profondità max 4,40 m.

Altezza pedate max 17 cm. Capacità posti a sedere min 200 posti

Compreso le scale e le sponde di protezione posteriore, laterali e parapetti zincati a caldo.

Accesso alla tribuna solo dal basso.

Tamponatura completa delle alzate dei gradoni.

Struttura costruita secondo moduli di lunghezza 1,80 m.

Struttura portante in acciaio zincato a caldo.

Piani di calpestio in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo.

Gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo con inserto in polistirolo riciclato.

Sedili Drop senza schienale in polipropilene copolimero

stampato per iniezione ed ignifugo in classe 1. Colori standard dei sedili: rosso, giallo, verde e blu (altri colori RAL da concordare).

Completa di staffe e tasselli per il fissaggio alla base in c.a.

Al di sotto della tribuna correrà un canale in lamiera di acciaio zincato delle dimensioni pari 650*600 mm. da mettere in opere a cura dell'amministrazione prima del montaggio delle tribuna.

Il prezzo deve comprendere il trasporto in opera (presso palestra polivalente di Stigliano) ed il montaggio.

Compresa dei parapetti necessari in tubolari verniciati da realizzarsi in modo da reggere la spinta del pubblico.

La tribuna dovrà essere realizzata in conformità al D.M. 17/01/2018

(Norme Tecniche delle Costruzioni 2018) e al D.M.

18/03/1996 (Decreto Impianti Sportivi).

Classe di esecuzione EXC3.

Prezzo a corpo.....